

## LINEA LEGIONELLA



**Campi di applicazione:**

Cartuccia a rilascio calibrato e proporzionale di cloro attivo per la sanificazione degli impianti idrici efficace anche per la lotta a legionella.

**Caratteristiche tecniche:**

Rilascio calibrato per uso domestico compatibile con la normativa di riferimento  
 Cartuccia trattamento LEGIONELLA  
 Durata : 100.000 lt  
 Temperatura massima di utilizzo: 55°C  
 Portata massima d'esercizio: 6000 l/h  
 Pressione massima d'esercizio: 6,5 bar  
 Usi domestici: trattamento delle acque a uso domestico e uso industriale  
 Materiali di composizione della cartuccia  
 Materiale anima interna: 100% SAN alimentare  
 Materiali di riempimento: Cloro attivo

DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	BOX	€
9" 3/4	STANDARD	250 - 252	28 - 29	71	30	
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	71	30	



## CHLORAPP PEROSSIDO



### Campi di applicazione:

Cartuccia a base di agente ossidante all'ossigeno attivo in polvere, agente ossidante a base di ossigeno attivo. Agente ad elevato potere ossidante per il trattamento d'urto delle acque di piscina e per la sanificazione di superfici dure.

### Caratteristiche tecniche:

Agente ossidante all'ossigeno attivo in polvere, agente ossidante a base di ossigeno attivo. Agente ad elevato potere ossidante per il trattamento d'urto delle acque di piscina e per la sanificazione di superfici dure.

MODELLO	DESCRIZIONE	BOX	€
PEROSSIDO	Cartuccia CHLORAPP a rilascio calibrato di PEROSSIDO D'IDROGENO	16	

### Campi di applicazione:

Filtro autopulente con sistema by-pass integrato, consigliato per ogni applicazione con acqua potabile, permette flessibilità e velocità di installazione. Tappo selettore per un agevole cambio delle funzioni: l'erogazione dell'acqua filtrata, chiusura, controlavaggio e by-pass.

### Caratteristiche tecniche:

Filtro con sistema BY-PASS integrato  
 Pressione max. d'esercizio: 8 bar  
 Temperatura d'esercizio: da 0°C a 30°C  
 Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone  
 Testata e ghiera in polipropilene caricato  
 Vaso in SAN trasparente  
 Tappo di sfiato  
 Selettore interno by-pass in POM  
 Staffabile  
 Utilizzabile con cartucce DOE  
 Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004



100%  
MADE IN ITALY



## LINEA BY PASS

DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO ESTERNO	PORTATA LT/ORA	BOX	€
9 3/4"	3/4"	307	133	6500	12	
9 3/4"	1"	307	133	7000	12	
20"	3/4"	588	133	6500	6	
20"	1"	588	133	7000	6	

